

## Balamale cu montare rapidă

- ▶ Sensys cu unghi larg, pătrundere zero
- ▶ Unghi de deschidere de 165°, linia de găurire TH 52 x 5.5 mm



- ▶ Clasificarea calității în conformitate cu EN 15570, Nivelul 3
- ▶ Pentru uși groase de 15 - 32 mm
- ▶ Adâncimea cupei 11.6 mm
- ▶ Reglaj pe lățime integrat +2 mm / -2 mm
- ▶ Reglaj adâncime +3 mm / -2 mm
- ▶ Reglarea înălțimii pe plăcuța de montaj
- ▶ Oțel / zinc în negru obsidian

Tipar de găurire	aplicată (Baza B 12,5 mm)	semiaplicată (Baza B 3 mm)

### Cu amortizor Silent System integrat și funcție de autoînchidere (Sensys 8657i)

Montaj cupă	Gaură de montaj Ø x T mm	aplicată 50 fiecare	semiaplicată 50 fiecare
Prindere prin înșurubare	-	9 091 767	9 091 768
cu diblu expandabil	Ø 10 x 11	9 091 789	9 091 790

### Fără amortizor Silent System și fără funcție de autoînchidere, pentru uși fără mâner (Sensys 8687)

Montaj cupă	Gaură de montaj Ø x T mm	aplicată 50 fiecare	semiaplicată 50 fiecare
Prindere prin înșurubare	-	9 091 769	9 091 770
cu diblu expandabil	Ø 10 x 11	9 091 791	9 091 792